

# LYONNAISE

Piletta sifonata per piatti doccia ultra ribassati con foro diametro 88mm.

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:

Pulire il piatto doccia nella superficie di contatto con le guarnizioni.

Posizionare la guarnizione (5) sotto la flangia della piletta (4) e la guarnizione (6) sopra il corpo LYONNAISE (7).

Posizionare il corpo LYONNAISE (7) sotto il piatto doccia, con lo scarico rivolto nella direzione desiderata, ed avvitare la flangia filettata (4) attraverso il foro del piatto doccia. Serrare con cura ed attenzione usando la chiave (0)

**\* N.B.: Se la piletta risultasse troppo lunga, tagliare il filetto con un seghetto per portarla alla misura desiderata.**

Infilare recipiente VULCANO in gomma (3) e corpo filtro estraibile (2) all'interno della flangia filettata (4), avendo cura di lubrificare la guarnizione ORING con del grasso idrorepellente. Assicurarsi che il corpo filtro estraibile (2) sia inserito fino in fondo (la guarnizione deve scomparire tutta dentro la flangia filettata (4)).

Posizionare il coperchio cromato (1)

Per ispezionare il sifone è necessario togliere il coperchio cromato (1): fare leva con un utensile a forma allungata (tipo cacciavite). Quindi togliere il corpo filtro estraibile (2) e recipiente VULCANO in gomma (3) facendo presa con una pinza sulla linguetta centrale.

# LYONNAISE

Waste trap for ultra lower shower trays for hole with Ø88 mm.

## INSTRUCTIONS:

Clean the shower surface of contact with the gasket. Place the gasket (5) under the flange of the drain (4) and the gasket (6) over the body (7).

Position your body LYONNAISE (7) under the shower tray, with the outlet pointing in the desired direction, and screw the threaded flange (4) through the hole in the shower tray. Tighten with care and attention by using the key (0).

**\* NOTE: If the drain is too long, cut the thread with a hacksaw to bring it to the desired size.**

Insert the Removable rubber container (3) and removable filter body (2) into the threaded flange (4), taking care to lubricate the O-RING seal with grease. Make sure the removable trap is inserted all the way (the seal must disappear into the threaded flange (4)).

Place the chrome-plated cover (1)

To inspect the siphon is necessary to remove the chrome-plated cover (1): a tool to pry with elongated shape (type screwdriver). Then remove the removable filter body (2) and removable rubber container by holding with a pair of pliers on the center tab.



“LYONNAISE” è un prodotto BONOMINI srl  
per info: [bonomini@bonomini.com](mailto:bonomini@bonomini.com)



“LYONNAISE” piletta sifonata per piatti doccia con foro  $\varnothing$  90 mm, modello ultra ribassato con cartuccia sifoide totalmente ispezionabile  
 “LYONNAISE” trapped waste for shower tray with hole  $\varnothing$  90 mm, ultra low model with full inspection trapped device

Materiale: ABS + inox  
 Material: ABS + stainless steel

Colore: nero / cromato  
 Colour: black / chrome-plated

**Codice / Code**    **Descrizione / Description**

<b>5220CR40S7</b>	Coperchio ABS cromato $\varnothing$ 120 mm, scarico $\varnothing$ 40 mm maschio, H 45 mm* Cover in c.p. ABS $\varnothing$ 120 mm, outlet $\varnothing$ 40 mm male, H 45 mm*
<b>5220CR50S7</b>	Coperchio ABS cromato $\varnothing$ 120 mm, scarico $\varnothing$ 50 mm maschio, H 57 mm* Cover in c.p. ABS $\varnothing$ 120 mm, outlet $\varnothing$ 50 mm male, H 57 mm*
<b>5220IX40S7</b>	Coperchio rivestito in acciaio inox $\varnothing$ 120 mm, scarico $\varnothing$ 40 mm maschio, H 45 mm* ABS cap covered with stainless steel sheet $\varnothing$ 120 mm, outlet $\varnothing$ 40 mm male, H 45 mm*
<b>5220IX50S7</b>	Coperchio rivestito in acciaio inox $\varnothing$ 120 mm, scarico $\varnothing$ 50 mm maschio, H 57 mm* ABS cap covered with stainless steel sheet $\varnothing$ 120 mm, outlet $\varnothing$ 50 mm male, H 57 mm*

**MODELLO ULTRA RIBASSATO**  
**ULTRA LOW MODEL**

